



Att sköta altandörrarna

Smörj en eller två gånger om året med t.ex. symaskinsolja eller vaselin. (INTE 5.56 eller liknande)

Altandörrar som går utåt

Smörj alla **kolvar och låshus**. Låshuset smörjs via det lilla hålet som sitter i höjd med handtaget.

På ovansidan av altandörrarna sitter ett stag (**fönsterbroms**). Spåret (kistan) som den löper i ska man hålla rent – men inte smörja. Dammsug och torka av med torr trasa! Bara om den blivit alltför trög kan man smörja lite med olja eller vaselin. Men normalt är det dammsugning och torr trasa som gäller.

Längst ut på ovansidan sitter en gul plastbit (**bromsöverföringen**). Den ska dock smörjas vid den sida som vetter in mot mitten av dörren.

*Om man behöver smörja **gångjärnen** på utåtgående dörrar så sitter det en hatt på gångjärnen som går att ta av med en polygrip t.ex. OBS! Gör bara detta om det verkligen behövs, för hatten kan sitta väldigt hårt och det är lätt att skada den när man ska ta av den.*

Altandörrar som går inåt

Smörj på alla **låsdelar och runda kolvar** (stift).

På ovansidan av altandörrarna sitter ett stag (**fönsterbroms**). Spåret (kistan) som den löper i ska man hålla rent – men inte smörja. Dammsug och torka av med torr trasa! Bara om den blivit alltför trög kan man smörja lite med olja eller vaselin. Men normalt är det dammsugning och torr trasa som gäller.

Längst ut på ovansidan finns **bromsöverföringen**. Den ska dock smörjas och det gör man via det lilla fyrkantiga hålet.